



ATLAS



| Wire color <i>Color del cable</i> | OUT A | OUT B | IN |
|--------------------------------------|-------|-------|------|
| Black (Negro) | COM | COM | COM |
| Red (Rojo) | Out 1 | Out 5 | In 1 |
| Green (Verde) | Out 2 | Out 6 | In 2 |
| White (Blanco) | Out 3 | Out 7 | In 3 |
| Yellow (Amarillo) | Out 4 | Out 8 | In 4 |

Outputs: max. 20m / Inputs: max. 1m

Salidas: max. 20m / Entradas: max. 1m




Connection Recommendations

Recomendaciones de conexión


Waterproof resin filled connector

Utiliza siempre conectores estancos



Terminate non-connected cables with waterproof connectors to prevent oxidation and prolong lifespan.
Conecta los cables sueltos con conectores estancos para prevenir la oxidación y alargar su vida útil

1. Turning on the ATLAS Encendido del ATLAS



1. Press the button on the side

1. *Pulsa el botón lateral.*



2. Check the blinking LED light

2. *Comprueba la luz LED.*

Connecting

Conectando
(1 flash / 1 sec)



Connected

Conectado
(No flash)

Communicating

Comunicando
(1 flash / 1 sec)

2. Installation in the field Instalación en el campo



1. Screw the device securely onto a support, 1.5 meters / 60 inches above ground

1. *Atornilla el dispositivo firmemente sobre un soporte, a 1,5 metros respecto al suelo*

2. Direct the device towards the sun, e.g., facing south at a 30° angle in Spain.

2. *Coloca el dispositivo orientado hacia el sol. En España, por ejemplo, hacia el sur con un ángulo de 30°.*

3. Connection to the Platform Conexión a la plataforma



1. Access the platform "portal.spherag.com" or scan the QR.

1. *Accede a la plataforma "portal.spherag.com" o escanea el QR.*



2. Register or log in using your email address.

2. *Regístrate o inicia sesión con tu correo electrónico.*



3. Input device's IMEI, from left side or box to add.

3. *Introduce el IMEI del dispositivo para añadirlo.*